

2MP Уличная сетевая камера

Uniview IPC2322EBR5-DPZ28-C



Ключевая особенность

- День / Ночь
- ИК, расстояние до 50 м (164 фута)
- Up to 120dB Optical WDR(Wide Dynamic Range)
- 2D / 3D DNR (цифровое шумоподавление)

Характеристики

IPC2322EBR5-DPZ28-C					
Камера					
Матрица	1/2.8", 2.0megapixel, progressive scan, CMOS				
Объектив	2.8~12mm,AF automatic focusing and motorized zoom lens				
DORI Расстояние	Lens (mm)	Detect(m)	Observe(m)	Recognize(m)	Identify(m)
	2,8	45	18	9	4,5
	12	192,9	77,1	38,6	19,3
ИК, расстояние до 50 м (164 фута)	94.0° ~ 28°				
Угол обзора (V)	56.7°~14.4°				
Оптический WDR до 120 дБ (широкий динамический диапазон)	122.2°~34.4°				
Регулировка угла	Pan: 0°~360°		Tilt: 0°~90°		Rotate: 0°~360°
2D / 3D DNR (цифровое шумоподавление)	Auto/Manual, 1~ 1/100000s				
Освещение	Colour: 0.001Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux with IR on				
День Ночь	IR-cut filter with auto switch (ICR)				
Цифровое шумоподавление S/N	2D/3D DNR >52dB				
Дальность ИК	Up to 50m (164ft) IR range				
Предотвращение запотевания WDR	Digital Defog 120dB				
Видео					
Сжатие видео	Ultra 265,H.265, H.264,MJPEG				
Кодировка H.264	Baseline profile, Main Profile, High Profile				
Частота кадров	Main Stream:2MP (1920*1080), Max 30fps; Sub Stream: 2MP (1920*1080), Max 30fps; Third Stream:D1 (720*576), Max30fps				
9:16 коридорный режим	Supported				
HLC	Supported				
BLC	Supported				
OSD	Up to 8 OSDs				
Маска конфиденциальности ROI	Up to 8areas				
Обнаружение движения	Up to 4 areas				
Аудио					
Сжатие звука	G.711				
Двусторонний звук	Supported				
Подавление	Supported				
Частота выборки	8KHZ				
Место хранения					
Слот для карты памяти	Micro SD, up to 256GB				
Сетевое хранилище	ANR				