

Видеорегистратор

Uniview NVR304-S Series



Ключевая особенность

- Поддержка Ultra265 / H.265 / H.264 видео форматов
- 16/32-канальный вход
- Стронние IP-камеры, поддерживаемые в соответствии с ONVIF: профиль S, профиль G, профиль T
- HDMI и VGA одновременный выход
- Запись с разрешением до 8 мегапикселей
- Точный поиск, мгновенное воспроизведение
- 4 жестких диска SATA, до 10 ТБ для каждого жесткого диска
- Технология ANR для повышения надежности хранилища при отключении сети
- Поддержка облачного обновления

Характеристики

Модель	NVR304-16S	NVR304-32S
Видео / аудио вход		
IP-видео вход	16-ch	32-ch
Двусторонний аудиовход	1-ch, RCA	
Сеть		
Входящая пропускная способность	96Mbps	160Mbps
Исходящая пропускная способность	64Mbps	64Mbps
Удаленные пользователи	128	
Протоколы	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE	
Видео / аудио выход		
HDMI / VGA выход	HDMI: 4K (3840x2160)@30, 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1600x1200@60, 1280x1024@60, 1280x720@60, 1024x768@60 VGA: 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1280x1024@60, 1280x720@60, 1024x768@60	
Аудио выход	1-ch, RCA	
Разрешение записи	8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/960H/D1/2CIF/CIF	
Синхронное воспроизведение	16ch	32-ch
Мультиэкранный режим	3/4/5/7/9/10/12/16	3/4/5/7/9/10/12/16/32
Декодирование		
Формат декодирования	Ultra265/H.265/H.264	
Просмотр в реальном времени / Воспроизведение	8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/960H/720p/D1/2CIF/CIF	
Производительность	2 x 4K@30, 3 x 5MP@30, 4 x 4MP@30, 5 x 3MP@30, 8 x 1080p@30, 16 x 720p@30, 32 x D1	
Жесткий диск		
SATA	4 SATA interfaces	
Объем HDD	up to 10TB for each disk	
Smart		
Обнаружение VCA	Face detection, Intrusion detection, Cross line detection, Audio detection, Defocus detection, Scene change detection, Auto tracking	
VCA Поиск	Face search, Behavior search	
Статистический анализ	People counting	
Внешний интерфейс		
Сетевой интерфейс	2 RJ-45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet Interfaces	
USB интерфейс	Rear panel : 1 x USB2.0, 1 x USB3.0 Front panel : 1 x USB2.0	
Общее		
Источник питания	12V DC Power Consumption: ≤ 15W(without HDD)	
Рабочая температура	-10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F), Humidity ≤ 90% RH(non-condensing)	
Размеры (W×D×H)	440mm × 344mm ×44mm (17.3" × 13.5" ×1.7")	
Вес (без жесткого диска)	≤ 3.15 Kg (6.94 lb)	